

Productinformatie

70 06 180

Zijsnijtang

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 


- De onontbeerlijke zijsnijtang voor veelzijdig gebruik
- Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur
- Precisie-snijkmanten voor zachte en harde draad
- Keurige snede bij Cu-draden, ook aan de snijtoppen
- Snijkmanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkmanten ca. 62 HRC
- Slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
- Met facet
- Vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

Artikel-nr.	70 06 180
EAN	4003773033813
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Benen	geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest
gewicht	254 g
Afmetingen	180 x 56 x 20 mm
Norm	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900

Technische Attribute

Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 3,0 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 2,5 mm
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 4,0 mm
VDE-gekeurd	ja
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



keurige snede bij Cu-draden, ook aan de snijtoppen