

# Klopboormachine 1010W

## HP2071FJ

Klopboormachine 1010 W 13mm met ingebouwde verlichting + Makpac



### Technische info

Links- en rechtsdraaiend	✓
Nominaal vermogen	1010 W
Toerental onbelast	0 - 1200 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2900 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 24000 min <sup>-1</sup>
Slagfrequentie 2	0 - 58000 min <sup>-1</sup>
Maximale boordiameter staal	18 mm
Maximale boordiameter hout	40 mm
Maximale boordiameter steen	20 mm
Spanwijdte boorkop	1,5 - 13 mm
Triax. vibratie boren ( $a_h$ )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Triax. vibratie boren slag ( $a_h$ )	16 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Gebruikersvoordelen

- Universeel inzetbare klopboormachine met uiterst krachtige motor en twee mechanische snelheden, voor uiteenlopende boorwerkzaamheden in hout, metaal en steenachtige materialen.
- Elektronica controleert de soft start, houdt het gekozen toerental constant onder belasting en geeft lichtsignaal bij overbelasting.
- Omkeerbrug met symmetrische koolborstelverschuiving zorgt voor een maximaal koppel bij linksomloop en een langere levensduur van de koolborstels.
- De ingebouwde slipkoppeling staat garant voor een verhoogd comfort en veiligheid bij plots klemmende boren.
- Ondanks zijn hoge vermogen blijft dit model goed hanteerbaar vanwege zijn compact en slank design.
- Uitgerust met 13mm snelspanboorkop met hardmetalen bekken
- Robuuste constructie met metalen carter voor een uitstekende warmteafvoer en buisvormige motorbehuizing voor extra rigiditeit.

**EAN 0088381645928**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**821549-5**

MAKPAC I opbergkoffer



**324219-0**

diepteanslag



**194254-0**

automatische boorkop 1/2"



**135302-6**

rechte zijhandgreep cpl



## ■ Optionele accessoires

**P-14738**

zelfspannende boorkop 13mm met

