

Plaatschaar 710W

JS3201J

Plaatschaar 710W 3,2mm + MAKPAC



Technische info

| | |
|--|------------------------|
| Nominaal vermogen | 710 W |
| Aantal snijbewegingen | 1600 min ⁻¹ |
| Maximale plaatdikte staal 400N/mm ² | 3,2 mm |
| Maximale plaatdikte inox 600N/mm ² | 2,5 mm |
| Maximale plaatdikte inox 800N/mm ² | 1,5 mm |
| Maximale plaatdikte alu 200N/mm ² | 4,0 mm |
| Minimale snijstraal buitenkant | 50 mm |
| Triax. vibratiewaarde (a _h) | 17,0 m/s ² |
| Vibratie onzekerheidsfactor (K) | 1,5 m/s ² |
| Geluidsvermogeniveau (L _{WA}) | 92 dB(A) |
| Geluidsdruk niveau (L _{pA}) | 81 dB(A) |
| Geluid onzekerheidsfactor (K) | 3 dB(A) |

EAN 0088381637725

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Gebruikersvoordelen

- Krachtige plaatschaar voor het snel uitsnijden van rechte en gebogen vormen in vlakke staalplaat tot 3.2mm dikte.
- Het vonk- en terugslagvrije snijprocédé is ideaal voor werkzaamheden in situaties waar slijpen niet toegelaten is omwille van verkleuring van de plaat, wegens brandgevaar of risico voor persoonlijk letsel.
- In vergelijking met knabbelscharen bieden plaatscharen een hogere snijsnelheid, een langere standtijd en een schonere werkomgeving doordat de messen niet gesmeerd dienen te worden en er geen spanen worden gevormd.
- De schaarmessen zijn langs vier zijden te gebruiken, voor een totale standtijd van ca. 2000m.
- Geïntegreerde meetsleuf voor een snelle en eenvoudige controle van de plaatdikte, waardoor schade door overbelasting van de snijkop wordt vermeden.
- Ergonomische handgreep met ribbelprofiel softgrip bekleding zorgt voor een optimaal gebruikskomfort



Accessoires

■ Standaard accessoires

821550-0

MAKPAC II opbergkoffer



792287-5

schaarmessen set



762007-1

diktemeter



783202-0

Inbus zeskantsleutel 4x70mm

