

Boor- en schroefmachine 18 V DDF484Z

Accu boor- en schroefmachine 13 mm LXT 18 V (zonder accu's noch lader in kartonnen doos)



18V LXT BL XPT

Technische info

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Accutype | Li-ion |
| Nominale spanning | 18 V |
| Bijgeleverde accu's | 0 |
| Toerental onbelast | 0 - 500 t.p.m. |
| Toerental onbelast 2 | 0 - 2000 t.p.m. |
| Maximale boordiameter staal | 13 mm |
| Maximale boordiameter hout | 38 mm |
| Spanwijdte boorkop | 1,5 - 13 mm |
| Motorrem | ✓ |
| Triax. vibratiewaarde (a_h) | $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ |
| Vibratie onzekerheidsfactor (K) | 1.5 m/s^2 |
| Geluidsrukniveau (L_{pA}) | 76 dB(A) |
| Geluid onzekerheidsfactor (K) | 3 dB(A) |

EAN 0088381826310

[Link naar de productpagina - makita.be](https://www.makita.be)



Gebruikersvoordelen

- Robuuste en krachtige allround boorschroefmachine voor middelzware boor- en schroefwerkzaamheden.
- Brushless motor: robuust, krachtig en uiterst efficiënt waardoor een grotere autonomie per acculading bereikt wordt.
- Robuust aluminium carter.
- Beveiligingselektronica schakelt de machine uit bij overbelasting om doorbranden van de motor of van de elektronische sturing te voorkomen.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakeling voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielstijging.
- Diverse constructiedetails zoals een volledig waterdichte schakelaar en in hars gegoten elektronische circuits staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.
- Uitgerust met solide enkelhulzige 13mm snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige wissel van boren en bits.
- Precisie-koppelingstelling in 21 trappen + boorstand.
- Meer veiligheid door de elektrische motorrem die de



Accessoires

■ Standaard accessoires

346449-3

Draaghaak



784637-8

dubbelbit PH2 +/- x45mm



■ Optionele accessoires

197288-2

TWINPACK BL1850B



197624-2

POWERPACK BL1850B

