

Boormachine CXT®

DF333DNX10

12 V Max • 30 Nm • 0 - 1700 min⁻¹

Licht gereedschap voor boren en schroeven

Een compact gereedschap voor boren en schroeven voor installateurs en onderhoudspersoneel en voor thuisgebruik. Dankzij zijn kleine formaat is het gereedschap gemakkelijk te gebruiken en biedt het toegang tot krappe ruimtes. Een max. moment van 30 / 14 Nm en twee toerentalbereiken. Wordt met een accu, een oplader en een kunststof draagkoffer geleverd.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

CXT-accu	✓
Nominale accuspanning	12 V
Chemische samenstelling accu (NiCd/ NiMH/Li-ion)	Li-ion
Onbelast toerental	0 - 450 / 0 - 1700 min ⁻¹
Max. bevestigingsmoment hard/zacht	30 / 14 Nm
Instelling koppelingsmoment	20
Max. boordiameter in hout	21 mm
Max. boordiameter in staal	10 mm
Aandrijfschacht	3/8 "
Capaciteit boorkop	0,8 - 10 mm
Geluidsdrukniveau (L _{pA})	70 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Trillingsniveau (3 assen)	≤ 2,5 m/s ²
Trillingsonzekerheid (K-factor)	1,5 m/s ²
Gewicht gereedschap met accu (EPTA)	1,1 - 1,2 kg
Productafmetingen (L x B x H)	179 x 66 x 212 mm

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- De ledlamp verlicht de werkplek
- Het accubeveiligingssysteem schakelt de stroom automatisch uit als het accuniveau laag is

EAN-code 0088381888820

Link naar de productpagina - www.makita.be



GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

346909-5
Riemhaak



763238-5
Snelspanboorkop 10 mm, 3/8" - 24



798308-1
Schroefbit, PH2 – PH2, 45 mm



821549-5
Makpac-koffer I



OPTIONELE ACCESSOIRES

821550-0
Makpac-koffer II



OVERIG

Onderdelentekeningen

