

Productinformatie

81 11 250

Sifon- en connectorentang

Voor sifons, kunststof buizen en connectoren

DIN ISO 8976



Nu met meer grip: houdt werkstukken beter vast dankzij de tweecomponenten-inzetstukken van kunststof

- Fijne verstelling voor optimale aanpassing aan de meest uiteenlopende diameters tot 75 mm
- Voor connectoren, oliefilters, kunststof buizen en sifons
- Ideaal om sifonschroefverbindingen, kunststof pijpverbindingen en ronde wartelmoeren aan te trekken en los te maken
- Voor stekkers en koppelingen met schroefslot zoals Cannon-ronde stekkers
- Om slangen voorzichtig los te maken op pijpverbindingen en van filterpatronen
- Ergonomische beengemetrie
- Verwisselbare greepbek met tweecomponenten-inzetstuk van kunststof, met een hard dragend component (rood) en een zacht grijpend component (blauw)
- Met verwisselbare kunststofbekken voor gevoelige oppervlakken; tot Ø 75 mm
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard

Artikel-nr.	81 11 250
EAN	4003773078470
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met anti-slip kunststof bekleed
gewicht	370 g
Afmetingen	250 x 62 x 17 mm
Norm	DIN ISO 8976

Technische Attribute

Capaciteit spanwijdte (diameter)	Ø 10 – 75 mm
Instelposities	25
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002211
ETIM 6.0	EC002211
proficl@ss 6.0	EAD318c001
UNSPSC 13.1	27112112

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen