

Boor- schroefmachine 18V

DDF486RTJ

Accu boor- schroefmachine 13 mm LXT 18V + 2x BL1850 + DC18RC + MAKPAC.



18V LXT BL XPT

Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0 Ah
Toerental onbelast	0 - 550 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2100 t.p.m.
Maximale boordiameter staal	13 mm
Maximale boordiameter hout	76 mm
Spanwijdte boorkop	1,5 - 13 mm
Motorrem	✓
Triax. vibratie boren (a_h)	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s^2
Geluidsvermogeniveau (L_{WA})	95 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L_{pA})	84 dB(A)

Gebruikersvoordelen

- Extreem krachtige boor- en schroefmachine met twee snelheden voor de zwaarste boor- en schroeftoepassingen.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwiel-slijtage.
- Metalen tandwielhuis en dubbel gelagerde boorspindel voor een verhoogde duurzaamheid bij zware mechanische belastingen.
- Precisie-koppelinstelling in 21 trappen voor een optimale controle van de inschroefdiepte, plus boorstand.
- Zijhandgreep laat toe het hoge koppel van de machine uitstekend te beheersen.
- Uitgerust met solide enkelhulzige 13mm snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige wissel van boren en bits.
- Vario-schakelaar voor een optimale schroefaanzet; uitstekende controle door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de trekker.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse

EAN 0088381739764

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

127702-4

Handgreep



195584-2

Snellader DC18RC



197280-8 (2x)

Li-ion accu BL1850B



346317-0

Draaghaak



452947-8

bithouder voor boor- en



784637-8

dubbelbit PH2 +/- x45mm



821550-0

MAKPAC II opbergkoffer

