

Elektrische kettingzaag

UC3551AK

2000 W • 14 m/s • 14"

Efficiënte zaag met gereedschapsloze spanningsafstelling en vervanging van ketting en zaagblad

Een krachtige 2000 W kettingzaag met een recht frame en een hoog zaagrendement. Uitgerust met een soft-startfunctie is dit een geweldige zaag voor algemeen gebruik op het werk en thuis. 14" / 35 cm zwaard en een kettingsnelheid van 14 m/s. Voorzien van een instelbare oliepomp en gereedschapsloze spanningsafstelling. Geleverd met een vijl en olie in een stalen draagkoffer.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominaal vermogen	2000 W
Kettingoliereservoir	0,2 L
Max. kettingsnelheid (onbelast)	14,5 m/s
Gewicht zonder kabel (EPTA-procedure 01/2003)	5,5 kg
Kettingsteek	3/8 "
Kettingmeter	0,050 "
Kettingmeter	1,3 mm
Aantal schakels	52
Stangafmetingen	350 (14") mm
Geluidsvermogensniveau (L _{WA})	101,8 dB(A)
Geluidsdrukkniveau (L _{pA})	90,8 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	2,5 dB(A)
Trillingsniveau (3 assen)	5,2 m/s ²
Trillingsonzekerheid (K-factor)	1,5 m/s ²
Productafmetingen (L x B x H)	505 x 200 x 220 mm

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Blad en ketting zonder gereedschap verstelbaar voor een gemakkelijke bediening en eenvoudig onderhoud
- Ingebouwde stroombegrenzer helpt de motor te beschermen tegen doorbranden door als de zaag overbelast is, het vermogen van de motor te verminderen
- Groot oliereservoir met kijkvenster waarmee de gebruiker het oliepeil kan controleren
- Automatische kettingsmering

EAN-code 0088381660877

Link naar de productpagina - www.makita.be



GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

158024-1

Haak voor verlengsnoer



195093-1

Kettingolie set, 1 L



419288-5

Kettingbeschermer 16" / 40 cm



823333-4

Draagkoffer voor elektrische zagen



D-70948

Ronde vijl & geleideset, Ø 4,0 mm



OPTIONELE ACCESSOIRES

158024-1

Haak voor verlengsnoer



195093-1

Kettingolie set, 1 L



419288-5

Kettingbeschermer 16" / 40 cm



823333-4

Draagkoffer voor elektrische zagen



958035661

Zwaard 14" / 35 cm, 3/8", -52,



D-70948

Ronde vijl & geleideset, Ø 4,0 mm



OVERIG

Onderdelentekeningen

