

Haakse slijper 125mm 720W

GA5030RK

Haakse slijper 720W 125mm met heropstartbeveiliging in koffer



Technische info

Nominaal vermogen	720 W
Schroefdraad spindel	M 14
Toerental onbelast	11000 t.p.m.
Diameter slijpschijf	125 mm
Diameter asgat	22,23 mm
Heropstartbeveiliging	✓
Triax. vibratiewaarde (a_h)	8,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L_{WA})	96 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L_{pA})	85 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Snoerlengte	2 m

Gebruikersvoordelen

- Uitzonderlijk slank en ergonomisch gevormd machinehuis met een diameter van slechts 57mm en een afgeronde achterkant voor het grootst mogelijke gebruikscomfort bij het slijpen met één hand.
- Verhoogde veiligheid dankzij de elektronische startbeveiliging die na een stroomonderbreking het onverwacht opstarten verhindert.
- Tandwielhuis met bijzonder laag profiel geeft toegang tot slijpzones die met andere slijpers onbereikbaar zijn.
- Gefreesde helicoïdale tandwielen staan garant voor een gelijkmatige krachtoverdracht, een geluidsarme werking en een in deze machineklasse ongeziene levensduur van de overbrenging.
- Aan beide zijden gelagerde spindel zorgt voor een spelingsvrije loop en een uitstekende weerstand tegen radiale belasting.
- Poederverniste wikkelingen voor een verhoogde stofbestendigheid; labirynth-systeem beschermt lagers tegen stof en gruis.
- Geleverd in een kunststof koffer.

EAN 0088381808576

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

123099-9

beschermkap



153489-2

zijhandgreep



824985-4

kunststof koffer



224415-9

binnenflens



782423-1

nokkensleutel



P-52984

afbraamschijf metaal



123145-8

Snelspan beschermkap



224554-5

SLUITMOER M14X45 SW35



■ Optionele accessoires

123145-8

Snelspan beschermkap



122905-5

snelspan beschermkap voor



B-53693

diamantschijf METAL 125mm



199710-5

Beschermkapafdichting voor

