

# Slagmoersleutel XGT®

## TW001GM201

40 V Max • 3/4" • 1800 Nm • 0 - 1800 min<sup>-1</sup>

**Borstelloze slagmoersleutel met hoog moment en vier elektronische vermogensstanden voor zwaar werk**

Een krachtige, borstelloze 3/4" slagmoersleutel met een aandraaimoment tot 1800 Nm. Elektronische 4-traps vermogenskeuze. Dit gereedschap is uitgerust met 2 dubbele ledlampen voor extra verlichting en is ideaal voor toepassingen die een hoog aandraaimoment vereisen. Inclusief 2 x 4,0 Ah accu's en DC40RA-lader in een MakPac-koffer



### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Borstelloze motor	✓
XGT-spanning	✓
Nominale accuspanning	40 V
Onbelast toerental	0 - 950 / 1150 / 1400 / 1800 min <sup>-1</sup>
Maximaal bevestigingsmoment klopboormachine	1800 Nm
Moment om de moer te breken	2050 Nm
Aandraaicapaciteit standaardbout	M12 - M36
Slagen per minuut (ipm)	0 - 1900 / 2200 / 2400 / 2500 min <sup>-1</sup>
Aandrijfas	3/4 "
Geluidsvermogensniveau (L <sub>WA</sub> )	111 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L <sub>pA</sub> )	100 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Trillingsniveau (3 assen), bevestiging bout	18,5 m/s <sup>2</sup>

### VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Onderhoudsvrije borstelloze motor met lange levensduur
- 3 reactietijdstanden voor automatische stop, beschikbaar zowel in voorwaartse als in achterwaartse rotatiestand
- Elektronische 4-traps keuze van het slagvermogen voor extra veelzijdigheid
- De automatische stopstand voor omgekeerde rotatie stopt nadat de bout/moer voldoende is losgedraaid
- Dubbele ledwerklamp x 2 met functie voor voor- en naverlichting
- Ergonomisch ontworpen handgreep met zachte grip bekleed met rubber
- XPT (Extreme Protection Technology) is voor een betere stof- en waterbestendigheid bij gebruik in zware werkomstandigheden ontwikkeld

**EAN-code 0088381721059**

Link naar de productpagina - [www.makita.be](http://www.makita.be)



# GERELATEERDE PRODUCTEN

## STANDAARDACCESSOIRES

346949-3  
Haak



821551-8  
Makpac-koffer (3)



## OPTIONELE ACCESSOIRES

346949-3  
Haak



821551-8  
Makpac-koffer (3)



134877-2  
Universele koppeling 84 mm



134997-2  
Verlengstang 3/4", 150 mm



## OVERIG

Onderdelentekeningen

