

Schaaf 82 mm 18V

DKP181RTJU

Accu schaaf 82 mm LXT 18V + 2x BL1850 + DC18RC + MAKPAC



18V LXT ADT AWS

Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Maximaal afgegeven vermogen	710 W
Toerental onbelast	12000 t.p.m.
Maximale schaafbreedte	82 mm
Maximale spaanafname	3,0 mm
Maximale sponningdiepte	25 mm
Triax. vibratiewaarde (a_h)	5,0 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	2,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L_{WA})	95 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L_{pA})	84 dB(A)

Gebruikersvoordelen

- Robuuste en compacte schaaf op accu, ideaal voor allerlei aanpaswerk op de werf.
- De spaanafname is in één omwenteling in te stellen van in stappen van 0.1 mm.
- Spaanders kunnen rechts of links van de machine uitgeworpen worden.
- Aluminium lagerhuis zorgt voor een bijzonder duurzame ophanging van het beitelblok.
- AWS (Auto-start Wireless System): draadloze verbinding tussen machine en stofzuiger via Bluetooth.
- Uitstekende spaanafvoer dank zij de krachtige luchtstroom door het uitwerpkanaal.
- Met de drie afschuingroeven in de zool kan men in één schaafstreek een schuine kant schaven van 2 tot 13 mm breed.
- Meegeleverde randgeleider voor rabatten (een haakse verdieping aanbrengen). Regelbare rabatdiepte (sponningsdiepte) tot 25 mm.
- Wegklappend voetje laat toe de machine neer te zetten zonder dat de messen het werkstuk of de werkbank raken.

EAN 0088381890182

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

197280-8 (2x)

Li-ion accu BL1850B



195584-2

Snellader DC18RC



123062-2

beitelinstelmal



122785-9

langsgeleider



198900-7

AWS Bluetooth unit WUT01



342390-8

dieptegeleider



782209-3

dopsleutel



821551-8

MAKPAC III opbergkoffer



■ Optionele accessoires

123004-6

beitelslijphouder



123060-6

afschuingeleider



191C20-4

Adapter elleboog 38x45/38 mm



191C21-2

Spaanzak

