

Reciprozaag 18V

DJR186RTE

Accu reciprozaag LXT 18V + 2x BL1850B + 1x DC18RC + koffer



18V LXT XPT

Technische info

| | |
|---|----------------------------|
| Accutype | Li-ion |
| Nominale spanning | 18 V |
| Bijgeleverde accu's | 2 x 5,0Ah |
| Aantal zaagbewegingen | 0 - 2800 min ⁻¹ |
| Slaglengthe | 32 mm |
| Maximale zaagcapaciteit | 255 mm |
| Maximale capaciteit staal | 130 mm |
| Dodemans (geen vergrendeling) | ✓ |
| Triax. vibratiewaarde (a _h) | 13,0 m/s ² |
| Geluidsvermogeniveau (L _{WA}) | 95 dB(A) |
| Geluidsdruk niveau (L _{pA}) | 84 dB(A) |
| Geluid onzekerheidsfactor (K) | 3 dB(A) |

Gebruikersvoordelen

- Allround 18V reciprozaag, ideaal voor lichte afbraakwerken en voor het loszagen van buizen, stangen, latten etc.
- Handig en betrouwbaar snelspansysteem voor een werktuigloze zaagbladwissel.
- Blokkeerknop beschermt tegen onverhoeds inschakelen
- Geleverd in een stevige kunststof opbergkoffer.
- Geleverd met twee krachtige 5,0Ah Li-ion schuifaccu's, met elektronische overbelastings-, oververhittings- en diepontlaadbeveiliging.
- De krachtige batterijlader bepaalt een individueel laadtraject afhankelijk van de toestand van de batterij en zorgt voor een volledig opgeladen batterij (5.0Ah) in slechts 45 minuten.

EAN 0088381806725

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

195584-2

Snellader DC18RC



197280-8 (2x)

Li-ion accu BL1850B



B-05169

BIM reciprozaagblad voor metaal



B-05175

BiM reciprozaagblad voor hout en



821620-5

kunststof koffer