

Boormachine LXT®

DDF485RTJ

18 V • 50 Nm • 0 - 1900 min⁻¹

Een krachtige, borstelloze boormachine voor algemeen gebruik voor schroeven en boren

Een krachtig borstelloos gereedschap met twee toerentalbereiken voor schroeven en boren voor professioneel gebruik. Max. moment van 50 / 25 Nm. Een veelzijdig gereedschap voor installateurs, bouwvakkers en onderhoudspersoneel. Geïntegreerde ledverlichting. Twee 5,0 Ah accu's en een snellader in een MakPac-koffer.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

LXT-spanning	✓
Nominale accuspanning	18 V
Onbelast toerental	0 - 500 / 0 - 1900 min ⁻¹
Max. bevestigingsmoment hard/zacht	50 / 27 Nm
Instelling koppelingsmoment	21
Max. boordiameter in hout	38 mm
Max. boordiameter in staal	13 mm
Aandrijfschacht	1/2"-20UNF "
Capaciteit boorkop	1,5 - 13 mm
Geluidsdrukniveau (L _{pA})	74 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Trillingsniveau (3 assen), boren	≤ 2,5 m/s ²
Trillingsonzekerheid (K-factor)	1,5 m/s ²
Gewicht gereedschap met accu (EPTA)	1,4 - 1,7 kg
Productafmetingen (L x B x H)	169 x 79 x 255 mm
Borstelloze motor	✓

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- De ledlamp verlicht de werkplek
- Het accubeveiligingssysteem schakelt de stroom automatisch uit als het accuniveau laag is

EAN-code 0088381866439

Link naar de productpagina - www.makita.be



GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

346317-0

Riemhaak



450128-8

Afdekkap accu, LXT®, 14,4 – 18 V



763196-5

Snelspanboorkop 13 mm, 1/2" -



766027-7

Snelspanboorkop 13 mm, 1/2" -



784637-8

Schroefbit, PH2 – S6, 45 mm,



821550-0

Makpac-koffer II



837916-4

MakPac (2)- inlay



OPTIONELE ACCESSOIRES

197941-0

Schouderriem



450128-8

Afdekkap accu, LXT®, 14,4 – 18 V



763196-5

Snelspanboorkop 13 mm, 1/2" -



766027-7

Snelspanboorkop 13 mm, 1/2" -



821550-0

Makpac-koffer II



837916-4

MakPac (2)- inlay



OVERIG

Onderdelentekeningen

