

Slagschroevendraaier 18V

DTD157RTJ

Accu slagschroevendraaier 140Nm LXT 18V 1/4"Hex + 2x BL1850 + 1x DC18RC + Makpac



18V LXT BL XPT

Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 1300 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 3000 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 1600 min ⁻¹
Slagfrequentie 2	0 - 3900 min ⁻¹
Maximaal koppel	140 Nm
Capaciteit standaard bout	M 14
Capaciteit harde bout	M 12
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Afmetingen (L x B x H)	135 x 79 x 232 mm
Netto gewicht	1,2 - 1,5 kg
Aantal per verpakking	1 stuks

Gebruikersvoordelen

- Brushless motor: robuust, krachtig en uiterst efficiënt waardoor een grotere autonomie per acculading bereikt wordt.
- Voorzien van een slagmechanisme dat maar liefst 140Nm koppel voortbrengt.
- Geharde hamer en aambeeld staan garant voor een uitstekende duurzaamheid.
- Rechtstreekse 1/4" bitopname met vergrendelingskraag.
- Ergonomische handgreep met comfortabele softgrip bekleding.
- Vario-schakelaar voor een optimale schroefaanzet.
- Meer veiligheid door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Geïntegreerde led voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.
- Geleverd met twee krachtige 5,0Ah Li-ion schuifaccu's, met elektronische overbelastings-, oververhittings- en diepontlaadbeveiliging.

EAN 0088381738613

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

195584-2

Snellader DC18RC



197280-8 (2x)

Li-ion accu BL1850B



346317-0

Draaghaak



450128-8

accubeschermkap



821550-0

MAKPAC II opbergkoffer

