

Reciprozaag 1510W JR3070CT

Reciprozaag 1510W + koffer



AVT

Technische info

Nominaal vermogen	1510 W
Aantal zaagbewegingen	0 - 2800 min ⁻¹
Slaglengthe	32 mm
Maximale zaagcapaciteit	255 mm
Maximale capaciteit staal	130 mm
Pendelbeweging	✓
Triax. vibratiewaarde (a _h)	8,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	99 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	88 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	485 x 99 x 181 mm

Gebruikersvoordelen

- Anti Vibratie Technologie: een bewegend tegengewicht vermindert de trillingen met meer dan 50% ten opzichte van het voorgaande model
- Rubberen bekleding van de handgreep voor meer gebruikerscomfort
- Werktuigloze zaagbladwissel; het gebruikte zaagblad wordt door een veer uitgeworpen
- Drie pendelstanden voor sneller doorzagen van dikkere materialen

EAN 0088381061322

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

792003-5

set reciprozaagbladen (nr. 21/22/23)



821621-3

kunststof koffer



■ Optionele accessoires

163453-5

verstelbare aanslag



195413-9

zaagbladhouder



B-52118

HCS reciprozaagblad voor



B-52130

HCS reciprozaagblad voor

