

Klopboor- schroefmachine 40Vmax HP002GD201

Accu klopboor- schroefmachine 13 mm XGT 40Vmax + 2x BL4025 + DC40RA + MAKPAC



Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale spanning	36 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,5 Ah
Links- en rechtsdraaiend	✓
Toerental onbelast	0 - 600 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2200 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 9000 min ⁻¹
Slagfrequentie 2	0 - 33000 min ⁻¹
Blokkeerkoppel	65 Nm
Aandraaimoment zacht/hard	30 / 64 Nm
Maximale boordiameter staal	20 mm
Maximale boordiameter hout	152 mm
Spanwijdte boorkop	1,5 - 13 mm
Motorrem	✓

Gebruikersvoordelen

- Robuuste en krachtige allround boorschroefmachine voor middelzware boor- en schroefwerkzaamheden, dank zij de klopboorfunctie ook geschikt voor plugboringen in baksteen.
- Door de hogere werkspanning van het XGT systeem is de machine zeer krachtig en goed bestand tegen continu werken bij hoge belasting.
- Brushless motor: robuust, krachtig en uiterst efficiënt waardoor een grotere autonomie per acculading bereikt wordt.
- Beveiligingselektronica schakelt de machine uit bij overbelasting om doorbranden van de motor of van de elektronische sturing te voorkomen.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielslijtage.
- Diverse constructiedetails zoals een volledig waterdichte schakelaar en in hars gegoten elektronische circuits staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.
- Precisie-koppelingstelling in 21 trappen + boorstand.

EAN 0088381735728

Link naar de productpagina - makita.be



Accessoires

■ Standaard accessoires

191E07-8

Snellader XGT 40Vmax DC40RA



191B36-3 (2x)

Li-ion accu BL4025



122576-8

diepteanslag



346317-0

Draaghaak



784637-8

dubbelbit PH2 +/- x45mm



821550-0

MAKPAC II opbergkoffer



■ Optionele accessoires

191C10-7

Laadadapter ADP10

