

Plaatschaar 380W

JS1601J

Plaatschaar 1,6mm 380W + Makpac



Technische info

Nominaal vermogen	380 W
Aantal snijbewegingen	4500 min ⁻¹
Maximale plaatdikte staal 400N/mm ²	1,6 mm
Maximale plaatdikte inox 600N/mm ²	1,2 mm
Maximale plaatdikte inox 800N/mm ²	0,8 mm
Maximale plaatdikte alu 200N/mm ²	2,5 mm
Minimale snijstraal binnenkant	250 mm
Triax. vibratiewaarde (a _h)	9,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsrukniveau (L _{pA})	77 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Snoerlengte	4,0 m

Gebruikersvoordelen

- Bijzonder lichte en handzame plaatschaar voor het min of meer rechtdoor snijden (minimale snijstraal 250mm) van dun tot middelsterk plaatmateriaal.
- Het verspaande materiaal wordt zijdelings en spiraalvormig opgerold, zonder krassen te veroorzaken op het oppervlak.
- Doordat de plaat niet vervormd wordt, is de afmeting van de te snijden werkstukken in principe onbegrensd.
- Uitzonderlijk slank en ergonomisch gevormd machinehuis met een diameter van slechts 57mm en een afgeronde achterkant voor het grootst mogelijke gebruikscomfort.
- De solide overbrenging met tweezijdige lagering van excentriek en tandwiel staat garant voor een uitstekende levensduur.
- Labyrint-systeem houdt metaalstof en spanen weg van de lagers.
- Robuuste constructie met buisvormige motorbehuizing voor extra rigiditeit.
- Mits het losmaken van vier schroeven kan het carter eenvoudig omgedraaid worden voor linkshandig

EAN 0088381670722

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

792534-4

middenmes



821549-5

MAKPAC I opbergkoffer



792533-6

zijmessen set



783201-2

Inbussleutel 3x60mm



762013-6

diktemeter

