

SDS-MAX boorhamer 1500W

HR5212C

SDS-MAX boorhamer 52mm 18,9J 1500W AVT + koffer



AVT

Technische info

Nominaal vermogen	1510 W
Toerental onbelast	150 - 310 t.p.m.
Slagfrequentie	1100 - 2250 min ⁻¹
Slagenergie (EPTA)	19,1 J
Maximale boordiameter beton	52 mm
Optimale boordiameter beton	25 - 40 mm
Maximale diameter met kroonboor	160 mm
SDS max opname	✓
Dodemans (geen vergrendeling)	✓
Triax. vibratie boren slag (a_h)	9,0 m/s ²
Triax. vibratie beitelen (a_h)	8,0 m/s ²
Triax vibratie beitelen D-greep (a_h)	7,0 m/s ²

Gebruikersvoordelen

- Krachtige SDS-Max boor- en breekhamer met een uitstekende slagkracht / gewicht / vibratie verhouding.
- Uitgerust met gebreveteerd AVT systeem met actief gestuurd tegengewicht, terugslagdemping en volledig afgeveerde behuizing voor een concurrentieloos laag trillingsniveau en een hoog gebruikscomfort.
- Nieuw inschakelsysteem met dodemansknoop in boorstand en keuze tussen dodemansknoop of aan/uit knop in beitelstand.
- Verhoogde veiligheid dankzij de elektronische startbeveiliging die na een stroomonderbreking het onverwacht opstarten verhindert.
- Regelbare elektronica controleert de zachtanloop en houdt de gekozen snelheid en slagkracht constant onder belasting.
- Asynchrone slagverdeling zorgt voor een hogere boorprogressie en een gemakkelijker doorboren van wapeningen.
- Drukverliessysteem vermijdt de werking van het hamermechanisme bij nullast en beschermt zo machine en gebruiker.

EAN 0088381677578

[Link naar de productpagina - makita.be](https://www.makita.be)



Accessoires

■ Standaard accessoires

196553-6

kunststof opbergkoffer



135283-4

zijhandgreep 90 D-vorm



331955-1

diepteanslag



198993-4

Borenvet (100g)



443122-7

Reinigingsdoek



■ Optionele accessoires

P-84143

SDS-MAX aardpenadapter



196858-4

stofafzuigstelsysteem



199144-2

stofafzuigset voor breekwerk

