

# Slagmoersleutel

## 6906J

850 W • 3/4" • 588 Nm

### Voor toepassingen met een hoog aandraaimoment

Een krachtige 3/4" slagmoersleutel met een motor van 850 W en een maximaal moment van 588 Nm. Ideaal voor toepassingen die een hoog aandraaimoment vereisen. Een tuimelschakelaar voor gemakkelijke omkering en een zijhandgreep voor extra comfort. Wordt in een MakPac-koffer geleverd.



### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominaal vermogen	850 W
Onbelast toerental	0 - 1700 min <sup>-1</sup>
Maximaal bevestigingsmoment klopboormachine	588 Nm
Aandraaicapaciteit standaardbout	M16 - M22
Aanhaalcapaciteit bout met hoge treksterkte	M16 - M20
Slagen per minuut (ipm)	1600 min <sup>-1</sup>
Aandrijfas	3/4 "
Geluidsvermogensniveau (L <sub>WA</sub> )	109 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L <sub>pA</sub> )	101 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Trillingsniveau (3 assen), bevestiging bout	16,5 m/s <sup>2</sup>
Trillingsonzekerheid (K-factor)	2,0 m/s <sup>2</sup>
Gewicht zonder kabel (EPTA-procedure 01/2003)	5,6 kg

**EAN-code 0088381669603**

Link naar de productpagina - [www.makita.be](http://www.makita.be)



# GERELATEERDE PRODUCTEN

## STANDAARDACCESSOIRES

122464-9  
Zijhandgreep



134871-4  
Krachtdop 3/4", 32 x 52 mm



821550-0  
Makpac-koffer II



## OPTIONELE ACCESSOIRES

134853-6  
Krachtdop 3/4", 26 x 52 mm



134855-2  
Krachtdop 3/4", 27 x 52 mm



134856-0  
Krachtdop 3/4", 27 x 95 mm



134857-8  
Krachtdop 3/4", 30 x 52 mm



134997-2  
Verlengstang 3/4", 150 mm



182604-1  
Stalen draagkoffer



## OVERIG

Onderdelentekeningen

