

SDS+ combihamer 850W

HR3210FCT

SDS+ combihamer 32mm 850W AVT + automatische boorkop + koffer



AVT

Technische info

Nominaal vermogen	850 W
Maximaal afgegeven vermogen	1100 W
SDS plus opname	✓
Slagenergie (EPTA)	4,9 J
Toerental onbelast	315 - 630 t.p.m.
Slagfrequentie	1650 - 3300 min ⁻¹
Maximale boordiameter beton	32 mm
Maximale boordiameter hout	32 mm
Maximale boordiameter staal	13 mm
Optimale boordiameter beton	10 - 22 mm
Maximale diameter met kroonboor	90 mm
Triax. vibratie boren (a_h)	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Triax. vibratie boren slag (a_h)	10 m/s ²

Gebruikersvoordelen

- Met voorsprong de krachtigste SDS-plus hamer op de markt, en dit bij een ongekend gebruikscomfort.
- Handig snelwisselsysteem met SDS-plus kop voor hamerboren en snelspanboorkop met hardmetalen bekken voor hout- en metaalboren.
- Uitgerust met gebreveteerd AVT systeem met actief gestuurd tegengewicht en schokabsorberend handvat voor een minimaal trillingsniveau en een hoog gebruikscomfort.
- Voorzien van een rollen-slipkoppeling voor meer comfort en een langere levensduur bij het boren in gewapend beton.
- De verbeterde structuur van het krukashuis zorgt voor een optimale smering van het slagwerk, waardoor de machine vanaf de eerste seconden een maximale slagkracht ontwikkelt.
- Elektronisch regelbare slagkracht en slagfrequentie.
- Asynchrone slagverdeling zorgt voor een hogere boorprogressie en een gemakkelijker doorboren van wapeningen.
- Drukverliessysteem vermijdt de werking van het

EAN 0088381088756

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

135197-7

rechte zijhandgreep cpl



194568-7

automatische boorkop



194578-4

SDS+ boorkop snelwissel



198993-4

Borenvet (100g)



824825-6

kunststof koffer



■ Optionele accessoires

195199-5

onderhoudskit boor- en breekhamer

