

Klopboor- en schroefmachine 18 V

DHP484RTJ

Accu klopboor- en schroefmachine 13 mm LXT 18 V + 2 x BL1850 + 1 x DC18RC + Makpac



18V LXT BL XPT

Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 500 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2000 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 7500 min ⁻¹
Slagfrequentie 2	0 - 30000 min ⁻¹
Maximale boordiameter staal	13 mm
Maximale boordiameter hout	38 mm
Maximale boordiameter steen	13 mm
Spanwijdte boorkop	1,5 - 13 mm
Motorrem	✓
Triax. vibratie boren (a _h)	≤2,5 m/s ²

Gebruikersvoordelen

- Robuuste en krachtige allround boorschroefmachine voor middelzware boor- en schroefwerkzaamheden, dank zij de klopboorfunctie ook geschikt voor plugboringen in baksteen.
- Brushless motor: robuust, krachtig en uiterst efficiënt waardoor een grotere autonomie per acculading bereikt wordt.
- Beveiligingselektronica schakelt de machine uit bij overbelasting om doorbranden van de motor of van de elektronische sturing te voorkomen.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwiel-slijtage.
- Diverse constructiedetails zoals een volledig waterdichte schakelaar en in hars gegoten elektronische circuits staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.
- Uitgerust met solide enkelhulzige 13mm snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige wissel van boren en bits.
- Precisie-koppelingstelling in 21 trappen + boorstand.

EAN 0088381826228

[Link naar de productpagina - makita.be](https://www.makita.be)



Accessoires

■ Standaard accessoires

195584-2

Snellader DC18RC



197280-8 (2x)

Li-ion accu BL1850B



346449-3

Draaghaak



784637-8

dubbelbit PH2 +/- x45mm



821550-0

MAKPAC II opbergkoffer



■ Optionele accessoires

DEABML803

Werklamp led BML803 LXT



194622-7

autolader DC18SE



197599-5

Li-ion accu BL1830B

