

Rotatielaser

SKR200Z

0 - 600 tpm • ± 1 mm / 10 m • $\pm 6^\circ$

Nauwkeurige en gebruiksvriendelijke rotatielaser

Een handige rotatielaser voor horizontale en verticale metingen. Geschikt voor het nauwkeurig meten van gevels, hellingen en hoogtes of voor het verifiëren van de rechtheid van tegels of muren. Afstandsbediening en ontvanger in een stevige behuizing. Roterende straal (diameter): 200 m.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Meetbereik	Ø 200 m
Gemiddelde nauwkeurigheid (2 s) van lengtemeting	± 1 mm / 10 m
Laser-klasse	2
Gebruikstemperatuur	-10 - 40 °C
Internationale beschermingsklasse (IP)	IP54
Productafmetingen (L x B x H)	156 x 154 x 197 mm
Nivelleringsbereik	$\pm 6^\circ$
Asschroefdraad	5/8"

EAN-code 0088381634953

Link naar de productpagina - www.makita.be



GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

785638
Laser richtplaat



796588
Extern



834534
Brillen voor laserzichtbaarheid



OPTIONELE ACCESSOIRES

785638
Laser richtplaat



796588
Extern



834534
Brillen voor laserzichtbaarheid



P-81309
Stang 4 m



P-81315
Statief met hoogteverstelling 2,7 m



TK0LM2000F
Mini statief



OVERIG

Onderdelentekeningen

