

Grastrimmer XGT®

UR007GZ01

40 V Max • 0 - 5500 / 0 - 5000 / 0 - 4600 min⁻¹

Krachtige XGT® grastrimmer met lusvormige handgreep voor diverse toepassingen.

De UR007G heeft een borstelloze motor en een motorsysteem met 3 snelheden (laag/middel/hoog). Door het systeem met omgekeerde rotatie kan de gebruiker snel vastzittend gras en onkruid uit de trimmerkop/het blad verwijderen. Soft-startfunctie voor extra bescherming van de motor. Alleen het gereedschap, accu en lader zijn niet inbegrepen.



XGT WG BL MOTOR ADT AFT

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Borstelloze motor	✓
XGT-spanning	✓
Nominale accuspanning	40 V
Chemische samenstelling accu (NiCd/ NiMH/Li-ion)	Li-ion
Maximaal afgegeven vermogen	1000 W
Onbelast toerental	0 - 4.600 / 0 - 5.500 / 0 - 7.000 min ⁻¹
Zaagbreedte	255 - 430 mm
Asschroefdraad	M10 x 1,25 LH
Geluidsvermogensniveau (L _{WA})	88,4 - 99,2 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	77 - 82,9 dB(A)
Trillingsniveau (3 assen)	= 2,5 m/s ²
Trillingsonzekerheid (K-factor)	1,5 m/s ²
Netto productgewicht	4,5 kg
Gewicht gereedschap met accu (EPTA)	5,3 - 6,4 kg

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- De ADT (Automatic torque Drive Technology) past voor optimale prestaties snelheid en moment tijdens het gebruik aan
- De Active Feedback sensing Technologie (AFT) schakelt de motor uit als de rotatie van het blad plotseling geforceerd stopt.
- De aan de achterkant gemonteerde motor zorgt ervoor dat de balans van het gereedschap vergelijkbaar is met die van grastrimmers met benzinemotor
- De constante snelheidsregeling minimaliseert een vermindering van de rotatiesnelheid onder belasting
- Met de opties voor 3 toerentallen (laag/middel/hoog) kan de gebruiker de snelheid aan de toepassing aanpassen.
- Soft-startfunctie voor extra bescherming van de motor

EAN-code 0088381750202

Link naar de productpagina - www.makita.be



GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

191D90-9

Draadkop 2,4 mm, M10 x 1,25 LH



195246-2

Veiligheidsbril



196129-9

Bandmodule



197993-1

Draadkop, 95-M10L, 2,4 mm



198345-9

Blad bosmaaier



198383-1

Set kunststof messen, 255 mm



782238-6

Dopsleutel 17 mm



783202-0

Inbussleutel 4 mm



OPTIONELE ACCESSOIRES

122906-3

Bandmodule



191D90-9

Draadkop 2,4 mm, M10 x 1,25 LH



191M75-9

Rotorschaar opzetstuk, EM407MP



191W97-9

Accessoireset metalen blad



195246-2

Veiligheidsbril



195624-6

Geïmporteerd van Makita Duitsland



196129-9

Bandmodule



197993-1

Draadkop, 95-M10L, 2,4 mm



198345-9

Blad bosmaaier



198383-1

Set kunststof messen, 255 mm



199868-0

Set kunststof messen, 305 mm



782238-6

Dopsleutel 17 mm



783202-0

Inbussleutel 4 mm



OVERIG

Onderdelentekeningen

