

Boormachine CXT®

DF333DWMJ

12 V Max • 30 Nm • 0 - 1700 min⁻¹

Licht gereedschap voor boren en schroeven

Een compact gereedschap voor boren en schroeven voor installateurs en onderhoudspersoneel en voor thuisgebruik. Dankzij zijn kleine formaat is dit gereedschap gemakkelijk te gebruiken en biedt het toegang tot krappe ruimtes. Een max. moment van 30 / 14 Nm en twee toerentalbereiken. Twee 4,0 Ah accu's en een lader in een MakPac-koffer.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

CXT-accu	✓
Nominale accuspanning	12 V
Chemische samenstelling accu (NiCd/ NiMH/Li-ion)	Li-ion
Onbelast toerental	0 - 450 / 0 - 1700 min ⁻¹
Max. bevestigingsmoment hard/zacht	30 / 14 Nm
Instelling koppelingsmoment	20
Max. boordiameter in hout	21 mm
Max. boordiameter in staal	10 mm
Aandrijfschacht	3/8 "
Capaciteit boorkop	0,8 - 10 mm
Geluidsdrukniveau (L _{pA})	70 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Trillingsniveau (3 assen)	≤ 2,5 m/s ²
Trillingsonzekerheid (K-factor)	1,5 m/s ²
Gewicht gereedschap met accu (EPTA)	1,1 - 1,2 kg
Productafmetingen (L x B x H)	179 x 66 x 212 mm

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- De ledlamp verlicht de werkplek
- Het accubeveiligingssysteem schakelt de stroom automatisch uit als het accuniveau laag is

EAN-code 0088381872676

Link naar de productpagina - www.makita.be



GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

346909-5
Riemhaak



798308-1
Schroefbit, PH2 – PH2, 45 mm



821549-5
Makpac-koffer I



OVERIG

Onderdelentekeningen

