

Haakse slijper 125mm 720W

GA5034

Haakse slijper 720W 125mm met lepelschakelaar



Technische info

Nominaal vermogen	720 W
Schroefdraad spindel	M 14
Toerental onbelast	11000 t.p.m.
Diameter slijpschijf	125 mm
Diameter asgat	22,23 mm
Dodemans (geen vergrendeling)	✓
Triax. vibratiewaarde (a_h)	8,0 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L_{WA})	97 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L_{pA})	86 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Snoerlengte	2 m

Gebruikersvoordelen

- Uitzonderlijk slank en ergonomisch gevormd machinehuis met een basisdiameter van slechts 57mm en een afgeronde achterkant voor het grootst mogelijke gebruikscomfort bij het slijpen met één hand.
- Uitgerust met lepelschakelaar van het dodemanstype (niet blokkeerbaar in de aan-stand).
- Tandwielhuis met bijzonder laag profiel geeft toegang tot slijpzones die met andere slijpers onbereikbaar zijn.
- Gefreesde helicoïdale tandwielen staan garant voor een gelijkmatige krachtoverdracht, een geluidsarme werking en een in deze machineklasse ongeziene levensduur van de overbrenging.
- Aan beide zijden gelagerde spindel zorgt voor een spelingsvrije loop en een uitstekende weerstand tegen radiale belasting.
- Poederverniste wikkelingen voor een verhoogde stofbestendigheid; labyrint-systeem beschermt lagere delen tegen stof en gruis.

EAN 0088381606202

[Link naar de productpagina - makita.be](https://www.makita.be)



Accessoires

■ Standaard accessoires

123099-9

beschermkap



153489-2

zijhandgreep



224415-9

binnenflens



782423-1

nokkensleutel



P-52984

afbraamschijf metaal



224554-5

SLUITMOER M14X45 SW35



■ Optionele accessoires

B-53693

diamantschijf METAL 125mm



199710-5

Beschermkapafdichting voor

