

Plaatschaar 380W

JS1602J

Plaatschaar 380W 1,6mm + MAKPAC



Technische info

Nominaal vermogen	380 W
Aantal snijbewegingen	4000 min ⁻¹
Maximale plaatdikte staal 400N/mm ²	1,6 mm
Maximale plaatdikte inox 600N/mm ²	1,2 mm
Maximale plaatdikte inox 800N/mm ²	0,8 mm
Maximale plaatdikte alu 200N/mm ²	2,5 mm
Minimale snijstraal binnenkant	30 mm
Snoerlengte	4,0 m
Afmetingen (L x B x H)	255 x 74 x 146 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	1,6 kg
Aantal per verpakking	1 stuks

Gebruikersvoordelen

- Compacte en handzame plaatschaar voor het snijden van dun tot middelsterk plaatmateriaal.
- Uitzonderlijk slank en ergonomisch gevormd machinehuis met een diameter van slechts 57mm en een afgeronde achterkant voor het grootst mogelijke gebruikscomfort.
- Geïntegreerde meetsleuf voor een snelle en eenvoudige controle van de plaatdikte, waardoor schade door overbelasting van de snijkop wordt vermeden.
- Robuuste constructie met buisvormige motorbehuizing voor extra rigiditeit.
- Mits het losmaken van vier schroeven kan het carter eenvoudig omgedraaid worden voor linkshandig gebruik.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

EAN 0088381664684

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

191383-0

schaarmessen set



783201-2

Inbussleutel 3x60mm

