

SDS+ combihamer 2x18V

DHR264PT2J

Accu SDS+ combihamer LXT 2x18V 16mm + auto boorkop
+ 2x BL1850 + 1x DC18RD + MAKPAC



18V + 18V → 36V LXT XPT

Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale spanning	2 x 18 V
SDS plus opname	✓
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Slagenergie (EPTA)	2,5 J
Toerental onbelast	0 - 1250 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 5000 min ⁻¹
Maximale boordiameter beton	26 mm
Maximale boordiameter hout	32 mm
Maximale boordiameter staal	13 mm
Triax. vibratie boren (a _h)	5,0 m/s ²
Triax. vibratie boren slag (a _h)	15,5 m/s ²
Triax. vibratie beitelen (a _h)	14,0 m/s ²

EAN 0088381813785

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Gebruikersvoordelen

- De ideale accuboormachine voor het boren van ankerputten.
- Universeel inzetbaar dank zij de drie functies: boormachine, boormachine, lichte beitelmachine.
- Energie-efficiënt slagwerk zorgt voor meer slagkracht en een snellere boorprogressie dan bij het vergelijkbare model op netstroom.
- Uitstekende balans en ergonomie: de comfortabele trillingsabsorberende handgreep ligt in lijn achter de boor, en door de achteraan geplaatste batterij ligt het zwaartepunt vlakbij de greep.
- Rondom draaibare softgrip zijhandgreep met verstelbare diepteaanslag.
- Koppelbegrenzer beschermt motor en gebruiker bij blokkering.
- Handig snelwisselsysteem met SDS-plus kop voor hamerboren en snelspanboorkop met hardmetalen bekken voor hout- en metaalboren.
- Ingebouwde ledverlichting vergemakkelijkt het werken op slecht verlichte plaatsen.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare



Accessoires

■ Standaard accessoires

821552-6

MAKPAC IV opbergkoffer



194080-7

SDS+ boorkop snelwissel



194079-2

automatische boorkop



324219-0

diepteanslag



198993-4

Borenvet (100g)



443122-7

Reinigingsdoek



451153-2

beschermkapje voor accu



■ Optionele accessoires

197599-5

Li-ion accu BL1830B



194622-7

autolader DC18SE



197580-6

Draagadapter 2x18V BAP182

