

Haakse slijper 230mm 2200W

GA9060

Haakse slijper 230mm 2200W.



Technische info

Nominaal vermogen	2200 W
Schroefdraad spindel	M 14
Toerental onbelast	6600 t.p.m.
Diameter slijpschijf	230 mm
Diameter asgat	22,23 mm
Dodemans (geen vergrendeling)	✓
Triax. vibratiewaarde (a_h)	5,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L_{WA})	100 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L_{pA})	89 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Snoerlengte	2,5 m

Gebruikersvoordelen

- Robuuste allround slijper met verhoogde veiligheid dank zij de dodemansschakelaar.
- Gefreesde helicoïdale tandwielen staan garant voor een gelijkmatige krachtoverdracht, een geluidsarme werking en een uitstekende levensduur van de overbrenging.
- De lagers zijn volledig afgeschermd van stof en gruis dank zij het labyrint-systeem.
- Anker met beschermende zigzag-coating en poederverniste wikkelingen beschermen de motor tegen beschadigingen, ook bij slijpwerk in steen
- Zware lagering op beide machineassen en verbeterde afdichting van het carter voor een maximale onderhoudsvrij levensduur.
- Mits het losmaken van vier schroeven kan het carter eenvoudig omgedraaid worden voor linkshandig gebruik.
- Automatisch uitschakelende koolborstels ter bescherming van de collector.
- Comfortabele softgrip bekleding van de achterhandgreep.

EAN 0088381809979

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

122891-0

standaard beschermkap conform



152539-0

Zijhandgreep



224415-9

binnenflens



224543-0

sluitmoer



197610-3

nokkensleutel



143486-6

Zijhandgreep



■ Optionele accessoires

122913-6

beschermkap voor snijschijven



162264-5

Anti-vibratie handgreep M14



824958-7

kunststof koffer



198440-5

Beschermkap met stofafzuiging

