

Stempelslijper 750W

GD0811C

Stempelslijper 750W 6-8mm regelbaar toerental
 lepelschakelaar en SJS



Technische info

Nominaal vermogen	750 W
Toerental onbelast	1800 - 7000 t.p.m.
Ø spantang - bereik	6 - 8 mm
Ø spantang - inbegrepen	6 mm
Diameter spanhals	43 mm
Dodemans (geen vergrendeling)	✓
Triax. vibratiewaarde (a_h)	2,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsrukniveau (L_{pA})	79 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	390 x 75 x 88 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	2,0 kg
Aantal per verpakking	1 stuks

Gebruikersvoordelen

- Laagtoerige stempelslijper met hoog koppel voor een optimaal rendement bij gebruik van schuurborstels.
- Uitgerust met lepelschakelaar van het dodemanstype (niet blokkeerbaar in de aan-stand).
- Elektronica controleert de soft start, houdt het gekozen toerental constant onder belasting en beschermt de machine tegen overbelasting.
- De levensduur van de tandwielen wordt verzekerd door het gepatenteerde super joint systeem (SJS) met spiraalveer-overbrenging, dat de schokken tijdens het slijpen opvangt.
- Anker met gepatenteerde zigzag-coating en poederverniste wikkelingen beschermen de motor tegen beschadigingen door gruis.
- De lagers zijn volledig afgeschermd van stof en gruis dank zij het labyrinth-systeem.
- Euro-hals van 43 mm voor gebruik van een zijhandgreep of plaatsing in een standaard.
- Automatisch uitschakelende koolborstels ter bescherming van de collector.

EAN 0088381682480

Link naar de productpagina - [makita.be](https://www.makita.be)



Accessoires

■ Standaard accessoires

193012-1

spantang 6 met moer



192985-5

rechte zijhandgreep cpl



781006-4

steeksleutel 13mm



781206-6

steeksleutel 19mm



■ Optionele accessoires

192988-9

spantang 8 met moer



821550-0

MAKPAC II opbergkoffer

