

# Klopboor- en schroefmachine 18V

## DHP486RTJ

Accu klopboor- en schroefmachine 13 mm LXT 18V + 2x  
BL1850B + DC18RC + MAKPAC



18V LXT BL XPT

### Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0 Ah
Toerental onbelast	0 - 550 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2100 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 8250 min <sup>-1</sup>
Slagfrequentie 2	0 - 31500 min <sup>-1</sup>
Blokkeerkoppel	125 Nm
Maximale boordiameter staal	13 mm
Maximale boordiameter hout	76 mm
Maximale boordiameter steen	16 mm
Spanwijdte boorkop	1,5 - 13 mm
Motorrem	✓
Triax. vibratie boren (a <sub>h</sub> )	≤2,5 m/s <sup>2</sup>

### Gebruikersvoordelen

- Extreem krachtige klopboor-schroefmachine met twee snelheden voor de zwaarste boor- en schroeftoepassingen.
- Dankzij de klopboorfunctie ook geschikt voor plugboringen in steen.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielslijtage.
- Metalen tandwielhuis en dubbel gelagerde boorspindel voor een verhoogde duurzaamheid bij zware mechanische belastingen.
- Zijhandgreep laat toe het hoge koppel van de machine uitstekend te beheersen.
- Precisie-koppelinstelling in 21 trappen voor een optimale controle van de inschroefdiepte, plus boorstand.
- Uitgerust met solide enkelhulzige 13mm snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige wissel van boren en bits.
- Vario-schakelaar voor een optimale schroefaanzet; uitstekende controle door de elektrische motorrem die

**EAN 0088381739627**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**195584-2**

Snellader DC18RC



**197280-8 (2x)**

Li-ion accu BL1850B



**122576-8**

diepteanslag



**346449-3**

Draaghaak



**784637-8**

dubbelbit PH2 +/- x45mm



**821550-0**

MAKPAC II opbergkoffer



**127701-6**

Handgreep



**763252-1**

automatische boorkop 1/2" 1,5-13



## ■ Optionele accessoires

**122C01-7**

Handgreep

