

Haakse slijper 125mm 1400W

GA5041CT01

Haakse slijper 1400W heropstartbeveiliging, SJSII met regelbaar toerental en mechanische motorrem



SJSII
SUPER JOINT SYSTEM

Technische info

Nominaal vermogen	1400 W
Schroefdraad spindel	M 14
Toerental onbelast	2800 - 11000 t.p.m.
Diameter slijpschijf	125 mm
Diameter asgat	22,23 mm
Heropstartbeveiliging	✓
Triax. vibratiewaarde (a_h)	7.0 m/s ²
Triax vibratie schuren (a_h)	≤2,5 m/s ²
Triax vibratie AVT-zijgreep (a_h)	6.0 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L_{WA})	95 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L_{pA})	84 dB(A)

Gebruikersvoordelen

- Krachtige 125mm slijper met instelbaar toerental voor zware belastingen zowel als gevoelig slijpwerk, bijvoorbeeld bij de bewerking van roestvast staal.
- Voorzien van een mechanische motorrem die de slijpschijf bij loslaten van de schakelaar in slechts twee seconden tot stilstand brengt.
- Elektronica controleert de zachtanloop, houdt het gekozen toerental constant onder belasting en begrenst de stroom bij overbelasting om de machine te beschermen tegen doorbranden.
- De levensduur van de tandwielen wordt verzekerd door het gepatenteerde SJS-II systeem dat de schokken tijdens het slijpen opvangt.
- Anker met beschermende zigzag-coating en poederverniste wikkelingen beschermen de motor tegen beschadigingen, ook bij slijpwerk in steen; labyrint-systeem beschermt lagers tegen stof en gruis.
- Verhoogde veiligheid dankzij de elektronische startbeveiliging die na een stroomonderbreking het onverwacht opstarten verhindert.

EAN 0088381627672

[Link naar de productpagina - makita.be](https://www.makita.be)



Accessoires

■ Standaard accessoires

123145-8

Snelspan beschermkap



224447-6

binnenflens



195354-9

Ezynut sluitmoer M14



162258-0

anti-vibratie handgreep M8



197610-3

nokkensleutel



P-52984

afbraamschijf metaal



224554-5

SLUITMOER M14X45 SW35



■ Optionele accessoires

123099-9

beschermkap



153489-2

zijhandgreep



B-53693

diamantschijf METAL 125mm



198719-4

Stoffilter voor haakse slijper



199710-5

Beschermkapafdichting voor

