

Decoupeerzaag 650W

JV0600J

Decoupeerzaag 650W 90mm Makpac



Technische info

Nominaal vermogen	650 W
Aantal zaagbewegingen	500 - 3100 min ⁻¹
Slaglengthe	23 mm
Maximale zaagcapaciteit	90 mm
Maximale zaagcapaciteit staal	10 mm
Pendelbeweging	✓
Triax. vibratiewaarde (a _h)	10,5 m/s ²
Triax vibratie zagen staal (a _h)	5,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	96 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L _{pA})	85 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)

EAN 0088381640947

[Link naar de productpagina - makita.be](#)

Gebruikersvoordelen

- Compacte maar krachtige wipzaag met beugelgreep, speciaal ontworpen voor een gemakkelijk gebruik met één hand en voor comfortabel zagen langs de onderkant van het werkstuk.
- Behuizing met aluminium basis zorgt voor een stabiele verbinding met de voetplaat.
- Uitstekende zichtbaarheid van de zaaglijn door de compacte constructie: de snede van het zaagblad ligt op slechts 10mm van de voorkant van de machinebehuizing.
- Handig en betrouwbaar snelspansysteem voor een werktuigloze zaagbladwissel.
- Regelbaar toerental voor het efficiënt zagen van uiteenlopende materialen, of het nu gaat om hout, plastic, staal of non-ferro metalen.
- Uitgerust met pendelbeweging in drie posities voor efficiënt zagen van grotere houtsecties.
- Een krachtige luchtstroom blaast al het stof van de zaaglijn en van de zaagas-afdichting, ook bij omgekeerd gebruik.
- De vierkante zaagas zorgt voor een betere geleiding in



Accessoires

■ Standaard accessoires

821549-5

MAKPAC I opbergkoffer



A-85628

wipzaagblad B-10



783201-2

Inbussleutel 3x60mm



■ Optionele accessoires

192349-3

stofzuigadapter



192732-4

breedte- en cirkelgeleider



417852-6

beschermzool



415524-7

anti splinterplaatje



192108-5

flexibele stofzuigslang 19mm

