

# Klopboor- en schroefmachine 18 V

## DHP485ZJ

Accu klopboor- en schroefmachine 13 mm LXT 18 V + Makpac



18V LXT BLX XPT

### Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	0 - 500 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1900 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 7500 min <sup>-1</sup>
Slagfrequentie 2	0 - 28500 min <sup>-1</sup>
Maximale boordiameter staal	13 mm
Maximale boordiameter hout	38 mm
Spanwijdte boorkop	1,5 - 13 mm
Triax. vibratie boren (a <sub>h</sub> )	≤2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Afmetingen (L x B x H)	169 x 79 x 256 mm

### Gebruikersvoordelen

- Allround klopboor-/schroefmachine voor middelzware werkzaamheden.
- Brushless motor: robuust, krachtig en uiterst efficiënt waardoor een grotere autonomie per acculading bereikt wordt.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielsslitage.
- Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark uitbreiden.
- Precisie-koppelingstelling in 21 trappen + boorstand.
- Uitgerust met solide enkelhulzige 13mm snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige wissel van boren en bits.
- Meer veiligheid door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met softgrip bekleding, voorzien van gepatenteerd greepbevorderend ribbelprofiel dat de kracht gelijkmatig verdeelt over alle vingers.

**EAN 0088381866163**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**821550-0**

MAKPAC II opbergkoffer



**766027-7**

automatische boorkop 1/2"



**784637-8**

dubbelbit PH2 +/- x45mm



**346317-0**

Draaghaak

