

# SDS-MAX breekhamer 1300W

## HM1111C

SDS-MAX breekhamer 11,2J 1300W AVT + koffer



AVT

### Technische info

Nominaal vermogen	1300 W
Maximaal afgegeven vermogen	1600 W
SDS max opname	✓
Slagfrequentie	1100 - 2650 min <sup>-1</sup>
Slagenergie (EPTA)	11,2 J
Triax. vibratie beitelen (a <sub>h</sub> )	8 m/s <sup>2</sup>
Triax vibratie beitelen D-greep (a <sub>h</sub> )	7,5 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsvermoggenniveau (L <sub>WA</sub> )	99 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L <sub>pA</sub> )	88 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Elektrische beschermingsklasse	II

**EAN 0088381609388**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



### Gebruikersvoordelen

- Handzame universele breekhamer voor diverse aanpassingswerken en sloopwerk, zowel horizontaal als verticaal.
- Uitgerust met gebreveteerd AVT systeem met actief, luchtdrukgestuurd tegengewicht en schokabsorberend handvat voor een minimaal trillingsniveau en een hoog gebruikskomfort.
- Het toerental van de machine wordt automatisch gereduceerd bij nullast om vibraties nog verder te reduceren en om het doelgericht plaatsen van de beitel te vergemakkelijken.
- Regelbare elektronica controleert de zachtanloop en houdt de gekozen slagkracht constant onder belasting.
- Drukverliessysteem vermijdt de werking van het hamermechanisme bij nullast en beschermt zo machine en gebruiker.
- In 12 posities instelbare beitel, de 360° draaibare zijhandgreep en de blokkeerbare schakelaar.
- Duurzaam vergrendelingssysteem van de beitelstand met metalen nokken.



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**134890-0**

zijhandgreep 68 D-vorm



**198993-4**

Borenvet (100g)



**443122-7**

Reinigingsdoek



**824908-2**

kunststof koffer



**P-16237**

SDS-MAX puntbeitel 280mm



## ■ Optionele accessoires

**195260-8**

onderhoudskit boor- en breekhamer



**199144-2**

stofafzuigset voor breekwerk



**P-54156**

SDS-MAX schraapbeitel 152x635mm

