

Slagmoersleutel

TW0350J

400 W • 1/2" • 350 Nm

Slagmoersleutel met een hoog moment

Een efficiënte 1/2" slagmoersleutel met een motor van 400 W en een maximaal moment van 350 Nm. Een gebruiksvriendelijk gereedschap voor toepassingen met een hoog moment. Omkeerfunctie. Wordt in een MakPac-koffer geleverd.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominaal vermogen	400 W
Onbelast toerental	2000 min ⁻¹
Maximaal bevestigingsmoment klopboormachine	350 Nm
Aandraaicapaciteit standaardbout	M12 - M22
Slagen per minuut (ipm)	2000 min ⁻¹
Aandrijfas	1/2 "
Aandrijfschacht	1/2 "
Geluidsvermogensniveau (L _{WA})	104 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L _{pA})	93 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Trillingsniveau (3 assen)	11,5 m/s ²
Trillingsniveau (3 assen), bevestiging bout	11,5 m/s ²
Trillingsonzekerheid (K-factor)	1,5 m/s ²
Gewicht zonder kabel (EPTA-procedure 01/2003)	3,0 kg

EAN-code 0088381659123

Link naar de productpagina - www.makita.be

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- De rubberen coating op het handvat zorgt voor een stevige grip



GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

134841-3

Krachtdop 1/2", 24 x 45 mm



821550-0

Makpac-koffer (2)



837870-2

Makpac (2) binnenbak, type B



OPTIONELE ACCESSOIRES

134831-6

Krachtdop 1/2", 19 x 38 mm



134841-3

Krachtdop 1/2", 24 x 45 mm



134873-0

Bitadapter, 1/2" – 1/4"



134874-8

Verlengstang 1/2", 100 mm



134877-2

Universele koppeling 84 mm



821550-0

Makpac-koffer (2)



824702-2

Kunststof draagkoffer



837870-2

Makpac (2) binnenbak, type B



B-52308

Set krachtdoppen, 1/2"



B-55706

Verlengstuk dop, 1/2", 250 mm



B-55712

Verlengstuk dop, 1/2", 150 mm



B-55728

Verlengstuk dop, 1/2", 75 mm



D-41517

Set krachtdoppen, 1/2", 9 stuks



OVERIG

Onderdelentekeningen

