

Grastrimmer XGT®

UR006GM101

40 V Max • 0 - 5500 / 0 - 5000 / 0 - 4600 min⁻¹

Krachtige XGT® grastrimmer met fietshandgreep voor diverse toepassingen.

De UR006G heeft een borstelloze motor en een motorsysteem met 3 snelheden (laag/middel/hoog). Door het systeem met omgekeerde rotatie kan de gebruiker snel vastzittend gras en onkruid uit de trimmerkop/het blad verwijderen. Soft-startfunctie voor extra bescherming van de motor. Eén 4,0 Ah accu en een lader.



XGT **BL** **WG** **ADT** **AFT**
MOTOR

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Borstelloze motor	✓
XGT-spanning	✓
Nominale accuspanning	40 V
Maximaal afgegeven vermogen	1000 W
Onbelast toerental	0 - 4.600 / 0 - 5.500 / 0 - 7.000 min ⁻¹
Zaagbreedte	255 - 430 mm
Asschroefdraad	M10 x 1,25 LH
Geluidsvermogensniveau (L _{WA})	88,4 - 95,4 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L _{pA})	77 - 82,9 dB(A)
Trillingsniveau (3 assen)	≤ 2,5 m/s ²
Trillingsonzekerheid (K-factor)	1,5 m/s ²
Netto productgewicht	4,9 kg
Gewicht gereedschap met accu (EPTA)	5,7 - 6,8 kg
Productafmetingen (L x B x H)	1815 x 677 x 540 mm

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- ADT (Automatic torque Drive Technology): de snelheid wordt tijdens gebruik automatisch geregeld om, afhankelijk van de vereisten, optimale prestaties te bereiken
- De Active Feedback sensing Technology (AFT) stopt de motor als de rotatie plotseling stopt
- De constante snelheidsregeling levert automatisch extra vermogen aan de motor om het toerental onder belasting te handhaven, zodat de meest uitdagende klussen kunnen worden geklaard.
- De soft-start zorgt voor veiligheid tijdens het werk.

EAN-code 0088381750165

Link naar de productpagina - www.makita.be



GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

191D90-9

Draadkop 2,4 mm, M10 x 1,25 LH



195246-2

Veiligheidsbril



197993-1

Draadkop, 95-M10L, 2,4 mm



198345-9

Blad bosmaaier



783202-0

Inbussleutel 4 mm



782238-6

Dopsleutel 17 mm



122906-3

Bandmodule



196129-9

Bandmodule



198383-1

Set kunststof messen, 255 mm



OPTIONELE ACCESSOIRES

122906-3

Bandmodule



191D90-9

Draadkop 2,4 mm, M10 x 1,25 LH



191M75-9

Rotorschaar opzetstuk, EM407MP



195246-2

Veiligheidsbril



196129-9

Bandmodule



197993-1

Draadkop, 95-M10L, 2,4 mm



198345-9

Blad bosmaaier



198383-1

Set kunststof messen, 255 mm



782238-6

Dopsleutel 17 mm



783202-0

Inbussleutel 4 mm



OVERIG

Onderdelentekeningen

