

Haakse boormachine 18V

DDA350RTJ

Accu haakse boormachine LXT 18V + 2x BL1850 + 1x DC18RC + Makpac



18V LXT

Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 1800 t.p.m.
Maximale boordiameter staal	10 mm
Maximale boordiameter hout	25 mm
Spanwijdte boorkop	1,5 - 10 mm
Links- en rechtsdraaiend	✓
Triax. vibratiewaarde (a_h)	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Geluidsdrukniveau (L_{pA})	73 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	314 x 79 x 115 mm
Netto gewicht	1,5 kg

Gebruikersvoordelen

- Zeer compacte haakse boormachine met een hoekmaat van amper 7cm dank zij de verzonken tandkransboorkop.
- De hoge omwentelingssnelheid zorgt voor uitstekende boorprestaties zowel in hout als in staal.
- Extra licht en toch krachtig dank zij de LXT technologie met geavanceerde Li-ion batterijen en vierpolige motor met hoge-dichtheidsmagneten.
- Robuuste constructie met aluminium tandwielhuis.
- Meer veiligheid door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Vingervriendelijk door het ergonomische ontwerp van de inschakelhendel.
- Geïntegreerde led voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.
- De boorkopsleutel is steeds binnen handbereik dank zij de geïntegreerde sleutelhouder.
- Geleverd met twee krachtige 5,0Ah Li-ion schuifaccu's, met elektronische overbelastings-, oververhittings- en diepontlaadbeveiliging.

EAN 0088381816724

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

197280-8 (2x)

Li-ion accu BL1850B



195584-2

Snellader DC18RC



821550-0

MAKPAC II opbergkoffer



763174-5

tandkransboorkop



763415-9

boorkopsleutel S10



153489-2

zijhandgreep



450128-8

accubeschermkap



450688-0

boorkopsleutelhouder

