

Reciprozaag 18V

DJR183RTJ

Accu reciprozaag LXT 18V + 2x BL1850 + 1x DC18RC + Makpac



18V LXT

Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Aantal zaagbewegingen	0 - 3300 min ⁻¹
Slaglengthe	13 mm
Maximale zaagcapaciteit	50 mm
Maximale capaciteit staal	50 mm
Dodemans (geen vergrendeling)	✓
Triax. vibratiewaarde (a _h)	8,0 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsdrukniveau (L _{pA})	77 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	397 x 81 x 220 mm

Gebruikersvoordelen

- Uiterst lichte en compacte accureciprozaag, ideaal voor het loszagen van buizen, stangen, latten etc. op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Ingenieus systeem met twee handgrepen en dubbele vario-schakelaar voor een optimale houding in alle omstandigheden, zowel met één als met twee handen, en een aan elk materiaal aangepaste snelheid.
- Kan gebruikt worden met standaard reciprozaagbladen.
- Handig en betrouwbaar snelspansysteem voor een werktuigloze zaagbladwissel.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met softgrip bekleding, voorzien van gepatenteerd greepbevorderend ribbelprofiel dat de kracht gelijkmatig verdeelt over alle vingers.
- Geïntegreerde led voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.
- Geleverd met twee krachtige 5,0Ah Li-ion schuifaccu's, met elektronische overbelastings-, oververhittings- en diepontlaadbeveiliging.
- De krachtige batterijlader bepaalt een individueel

EAN 0088381813808

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

821550-0

MAKPAC II opbergkoffer



197280-8 (2x)

Li-ion accu BL1850B



195584-2

Snellader DC18RC



783201-2

Inbussleutel 3x60mm



450128-8 (2x)

accubeschermkap



■ Optionele accessoires

B-52130

HCS reciprozaagblad voor



B-52124

HCS reciprozaagblad voor



B-52118

HCS reciprozaagblad voor

