

# Stempelslijper 750W

## GD0800C

Stempelslijper met regelbaar toerental 750W 6-8mm, SJS



### Technische info

Toerental onbelast	7000 - 28000 t.p.m.
Ø spantang - inbegrepen	6 mm
Triax. vibratiewaarde ( $a_h$ )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsdrukniveau ( $L_{pA}$ )	78 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Diameter spanhals	43 mm
Afmetingen (L x B x H)	371 x 75 x 75 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	1,7 kg
Nominaal vermogen	750 W
Ø spantang - bereik	6 - 8 mm
Aantal per verpakking	1 stuks

### Gebruikersvoordelen

- Sneldraaiende stempelslijper, ideaal voor ontbraam- en aanpaswerkzaamheden met slijpstiften of hardmetalen frezen.
- Elektronica controleert de soft start, houdt het gekozen toerental constant onder belasting en beschermt de machine tegen overbelasting.
- De levensduur van de tandwielen wordt verzekerd door het gepatenteerde super joint systeem (SJS) met spiraalveer-overbrenging, dat de schokken tijdens het slijpen opvangt.
- Anker met gepatenteerde zigzag-coating en poederverniste wikkelingen beschermen de motor tegen beschadigingen door gruis.
- De lagers zijn volledig afgeschermd van stof en gruis dank zij het labyrint-systeem.
- Euro-hals van 43 mm voor gebruik van een zijhandgreep of plaatsing in een standaard.
- Automatisch uitschakelende koolborstels ter bescherming van de collector.

**EAN 0088381034579**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**193012-1**

spantang 6 met moer



**781006-4**

steeksleutel 13mm



**781206-6**

steeksleutel 19mm



**192985-5**

rechte zijhandgreep cpl



## ■ Optionele accessoires

**192985-5**

rechte zijhandgreep cpl



**192988-9**

spantang 8 met moer



**821550-0**

MAKPAC II opbergkoffer

