

Breekhamer HEX 30mm 1510W HM1317C

Breekhamer HEX 30mm 25,0J 1510W AVT + koffer



AVT

Technische info

Nominaal vermogen	1510 W
Maximaal afgegeven vermogen	1800 W
Slagfrequentie	730 - 1450 min ⁻¹
Slagenergie (EPTA)	25,0 J
Opname zeskant: sleutelwijdte	30 mm
Triax. vibratie beitelen (a _h)	8,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermoggenniveau (L _{WA})	101 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L _{pA})	81 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Snoerlengte	4 m
Afmetingen (L x B x H)	715 x 129 x 266 mm

Gebruikersvoordelen

- Robuuste en zeer krachtige inline-breekhamer, ideaal voor verticaal gebruik zoals het uitbreken van vloeren.
- Uitgerust met een nieuw soort AVT-systeem met ringvormig tegengewicht dat actief gestuurd wordt door mechanische impulsen, voor een minimaal trillingsniveau en een hoog gebruikscomfort.
- Het toerental van de machine wordt automatisch gereduceerd bij nullast om vibraties nog verder te reduceren en om het doelgericht plaatsen van de beitel te vergemakkelijken.
- Binnen de geldende normen kan met deze machine tot zesmaal langer gewerkt worden dan met andere, vergelijkbare machines.
- Regelbare elektronica controleert de zachtanloop en houdt de gekozen slagkracht constant onder belasting.
- Extreem duurzaam slagwerk en servicevriendelijke constructie door de modulaire opbouw.
- Optimaal bedieningsgemak door de 360° draaibare zijhandgreep en de blokkeerbare schakelaar.
- Voorzien van een uitschakelsysteem bij versleten

EAN 0088381604628

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

824897-1

kunststof koffer met wieltjes



D-15285

puntbeitel SW30



■ Optionele accessoires

195103-4

onderhoudskit boor- en breekhamer



197168-2

stofafzuigset voor breekhamers

