

Elektrische kettingzaag

UC4551A

2000 W • 14,5 m/s • 18"

Efficiënte kettingzaag waarbij de ketting zonder gereedschap kan worden gespannen en vervangen

Een elektrische kettingzaag met een recht frame, soft-startfunctie en elektronische overbelastingsbeveiliging. Vermogen van 2000 W en het blad en de ketting kunnen zonder gereedschap worden gespannen en vervangen Automatische smering.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominaal vermogen	2000 W
Kettingoliereservoir	0,14 L
Max. kettingsnelheid (onbelast)	14,5 m/s
Gewicht zonder kabel (EPTA-procedure 01/2003)	5,7 kg
Kettingsteek	3/8 "
Kettingmeter	1,3 mm
Aantal schakels	62
Stangafmetingen	450 (18") mm
Voedingskabel	0,3 m
Geluidsvermogensniveau (L _{WA})	101,8 dB(A)
Geluidsdrukkniveau (L _{pA})	90,8 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	2,5 dB(A)
Trillingsonzekerheid (K-factor)	1,5 m/s ²
Productafmetingen (L x B x H)	505 x 200 x 220 mm
Trillingsniveau (3 assen) op de voorhandgreep	4,7 m/s ²

EAN-code 0088381660853

Link naar de productpagina - www.makita.be



VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Blad en ketting zonder gereedschap verstelbaar voor een gemakkelijke bediening en eenvoudig onderhoud
- Automatische kettingsmering
- Grote trekschakelaar voor eenvoudige bediening
- Zachte handgreep zorgt voor meer comfort tijdens het werk



GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

158024-1

Haak voor verlengsnoer



165390-9

Geleidingsstang 18" / 45 cm, 3/8",



442045661

Zwaard -62, 3/8", 1,3 mm, 18" / 45



531492662

Zaagketting, -62, 3/8", 1,3 mm, 18" /



952010640

Kettinghoes 18" / 45 cm



OPTIONELE ACCESSOIRES

158024-1

Haak voor verlengsnoer



165390-9

Geleidingsstang 18" / 45 cm, 3/8",



442045661

Zwaard -62, 3/8", 1,3 mm, 18" / 45



531492662

Zaagketting, -62, 3/8", 1,3 mm, 18" /



952010640

Kettinghoes 18" / 45 cm



953030010

Vijlhouder met ronde vijl 4 mm



958030661

Zwaard 12" / 30 cm, 3/8", -46,



958035661

Zwaard 14" / 35 cm, 3/8", -52,



958040661

Zwaard 16" / 40 cm, 3/8", -56,



980008610

Kettingzaagolie Biotop, 1 liter



D-70948

Ronde vijl & geleideset, Ø 4,0 mm



OVERIG

Onderdelentekeningen

