

Haakse slijper 125mm 1100W

GA5041RZ

Haakse slijper 125mm 1100W met heropstartbeveiliging, mechanische rem en SJSII



Technische info

Nominaal vermogen	1100 W
Schroefdraad spindel	M 14
Toerental onbelast	11000 t.p.m.
Diameter slijpschijf	125 mm
Diameter asgat	22,23 mm
Motorrem	✓
Triax. vibratiewaarde (a_h)	7.0 m/s ²
Triax vibratie schuren (a_h)	≤2,5 m/s ²
Triax vibratie AVT-zijgreep (a_h)	6.0 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L_{WA})	97 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L_{pA})	86 dB(A)

EAN 0088381688383

[Link naar de productpagina - makita.be](https://www.makita.be)



Gebruikersvoordelen

- Robuuste en krachtige 125mm slijper voor betrouwbaar slijpwerk in diverse materialen.
- De levensduur van de tandwielen wordt verzekerd door het gepatenteerde SJS-II systeem dat de schokken tijdens het slijpen opvangt.
- Verhoogde veiligheid dankzij de elektronische startbeveiliging die na een stroomonderbreking het onverwacht opstarten verhindert.
- Anker met beschermende zigzag-coating en poederverniste wikkelingen beschermen de motor tegen beschadigingen, ook bij slijpwerk in steen; labyrint-systeem beschermt lagers tegen stof en gruis.
- Gefreesde helicoïdale tandwielen staan garant voor een gelijkmatige krachtoverdracht, een geluidsarme werking en een uitstekende levensduur van de overbrenging.
- Aan beide zijden gelagerde spindel zorgt voor een spelingsvrije loop en een uitstekende weerstand tegen radiale belasting.



Accessoires

■ Standaard accessoires

123145-8

Snelspan beschermkap



197610-3

nokkensleutel



224554-5

SLUITMOER M14X45 SW35



■ Optionele accessoires

199710-5

Beschermkapafdichting voor

