

Lamellenfrees

PJ7000J

700 W • 100 mm

Lamellenfrees voor timmerlieden en inrichtingsmonteurs

Een lamellenfrees van 700 W met een blad van 100 mm en een boring van 20 mm voor timmerwerk. Een maximale invaldiepte van 20 mm. Dit gereedschap is geschikt voor het maken van lamellenverbindingen in platen en andere houtconstructies.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominaal vermogen	701 W
Onbelast toerental	11 000 min ⁻¹
Bandzaagcapaciteit afschuining	0 - 90 °
Bladdiameter	100 mm
Max. freesdiepte	20 mm
Boorafmeting (as diameter)	22 mm
Afmeting zaagsnede	4 mm
Geluidsvermogensniveau (L _{WA})	97 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L _{pA})	86 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Trillingsniveau (3 assen)	≤ 2,5 m/s ²
Trillingsonzekerheid (K-factor)	1,5 m/s ²
Gewicht zonder kabel (EPTA-procedure 01/2003)	2,8 kg
Productafmetingen (L x B x H)	302 x 139 x 145 mm
Vacuum cleaner connection Ø in / out	25/31 mm

EAN-code 0088381642071

Link naar de productpagina - www.makita.be



GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

410602-8

Bevestigingsmiddel



782401-1

Nokkensleutel, 20 mm



B-20644

TCT zaagblad 100 x 22 mm, 6 T



123150-5

Stofzak



837661-1

MakPac (3) Inleg



821551-8

Makpac-koffer (3)



123149-0

Hoekgeleiderunit



224280-6

Binnenflens 40 mm



224505-8

Borgmoer 40 mm



415252-4

Stofzuigmondstuk



415579-2

Instelplaat 4



OPTIONELE ACCESSOIRES

123150-5

Stofzak



224280-6

Binnenflens 40 mm



224505-8

Borgmoer 40 mm



410602-8

Bevestigingsmiddel



415252-4

Stofzuigmondstuk



415579-2

Instelplaat 4



821551-8

Makpac-koffer (3)



837661-1

MakPac (3) Inleg



A-16922

Verbindingslamellen nr. 0, 46 x 15 x 4



A-16938

Verbindingslamellen nr. 10, 53 x 19 x



A-16944

Verbindingslamellen nr. 20, 60 x 23 x



B-20644

TCT zaagblad 100 x 22 mm, 6 T



OVERIG

Onderdelentekeningen

