

Slagmoersleutel XGT®

TW007GD201

40 V Max • 1/2" • 730 Nm • 0 - 2200 min⁻¹

Zeer compacte en efficiënte borstelloze slagmoersleutel met vier vermogensstanden

Krachtige en compacte, 170 mm lange, 1/2" slagmoersleutel. Door het kleine formaat en lichte gewicht is dit gereedschap gemakkelijk te gebruiken, terwijl het een max. aandraaimoment van 730 Nm biedt. Vier vermogensstanden. 2 leds met voor- en naverlichtingsfunctie. Twee 2,5 Ah accu's en een lader zijn inbegrepen. Wordt in een koffer geleverd.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Borstelloze motor	✓
XGT-spanning	✓
Nominale accuspanning	40 V
Onbelast toerental	0 - 600 / 1200 / 1900 / 2300 min ⁻¹
Maximaal bevestigingsmoment klopboormachine	760 Nm
Moment om de moer te breken	1100 Nm
Aandraaicapaciteit standaardbout	M10 - M24
Slagen per minuut (ipm)	0 - 1200 / 1900 / 2700 / 2900 min ⁻¹
Aandrijfas	1/2 "
Geluidsvermogensniveau (L _{WA})	108 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L _{pA})	97 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Trillingsniveau (3 assen), bevestiging bout	19,7 m/s ²

EAN-code 0088381741774

Link naar de productpagina - www.makita.be



VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Onderhoudsvrije borstelloze motor met lange levensduur
- Elektronische 4-traps keuze van het slagvermogen voor extra veelzijdigheid
- 3 reactietijdstanden voor automatische stop, beschikbaar zowel in voorwaartse als in achterwaartse rotatiestand
- Dubbele ledlampen met functie voor voor- en naverlichting
- XPT (Extreme Protection Technology) is voor een betere stof- en waterbestendigheid bij gebruik in zware werkomstandigheden ontwikkeld
- Ergonomisch ontworpen handgreep met zachte grip bekleed met rubber
- De automatische stopstand voor omgekeerde rotatie stopt nadat de bout/moer voldoende is losgedraaid



GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

346317-0

Riemhaak



OPTIONELE ACCESSOIRES

346317-0

Riemhaak



OVERIG

Onderdelentekeningen

