

Haakse slagschroevendraaier 1/4" 18V

DTL061ZJ

Accu haakse slagschroevendraaier 60Nm LXT 18V +
MAKPAC (zonder accu's noch lader)



18V **LXT**

Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	0 - 2000 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 3000 min ⁻¹
Maximaal koppel	60 Nm
Capaciteit standaard bout	M 12
Capaciteit harde bout	M 8
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Triax. vibratiewaarde (a _h)	11 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	101 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	90 dB(A)

Gebruikersvoordelen

- Uiterst compacte haakse slagschroevendraaier met een hoekmaat van slechts 53mm; ideaal voor schroefwerk op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Deze machine is bijzonder geschikt voor toepassingen in automotive of industriële omgeving.
- Meer veiligheid door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- De kop is 360° draaibaar om steeds onder een optimale hoek te kunnen werken.
- Het ingebouwd slagschroefstelsel zorgt ervoor dat een hoog koppel op de schroef kan worden overgebracht zonder dat men hoeft te drukken en zonder uitslippen van de schroefbit.
- Geïntegreerde led voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.
- Grote lepelschakelaar en variabel toerental zorgen voor een uitstekende controle over de schroefsnelleid.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

EAN 0088381664318

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

821550-0

MAKPAC II opbergkoffer



■ Optionele accessoires

192486-3

neusstuk



134745-9

adapter 3/8" voor ratel voorzetsstuk



134746-7

adapter 1/2" voor ratel voorzetsstuk



192439-2

ratelvoorzetsstuk



DEABML803

Werklamp led BML803 LXT

