

# Slagschroevendraaier 18V

## DTD172RTJ

Accu slagschroevendraaier 180Nm LXT 18V 1/4"Hex + 2x BL1850B + DC18RC + Makpac.



18V   

### Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0 Ah
Maximaal afgegeven vermogen	290 W
Toerental onbelast	0 - 1100 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2100 t.p.m.
Toerental onbelast 3	0 - 3200 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 1100 min <sup>-1</sup>
Slagfrequentie 2	0 - 2600 min <sup>-1</sup>
Slagfrequentie 3	0 - 3600 min <sup>-1</sup>
Maximaal koppel	180 Nm
Capaciteit standaard bout	M 16
Capaciteit harde bout	M 14
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E

### Gebruikersvoordelen

- Uiterst krachtige slagschroevendraaier met uitgebreide elektronische functies.
- De slagkracht kan in vier stappen ingesteld worden om de aandraaikracht aan te passen aan de toepassing.
- 4 assistentie modi: houtfunctie voor het indraaien van lange schroeven, boutfunctie voor losdraaien bouten en twee T modi voor het indraaien van zelftappende schroeven.
- Gebruikersinstellingen kunnen bewaard worden in het geheugen en gemakkelijk gereactiveerd via de snelfunctieknop.
- Brushless motor: robuust, krachtig en uiterst efficiënt waardoor een grotere autonomie per acculading bereikt wordt.
- Indicatie van de resterende batterijcapaciteit middels lichtsignaal.
- Gehard stalen slagwerk in een volledig met kunststof beklede metalen behuizing.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse constructiedetails zorgen voor een zeer goede stof- en

**EAN 0088381751711**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**197280-8 (2x)**

Li-ion accu BL1850B



**195584-2**

Snellader DC18RC



**346449-3**

Draaghaak



**821550-0**

MAKPAC II opbergkoffer

