

Slijpmolen 150mm 250W

GB602W

Slijpmolen 150mm 250W



Technische info

Nominaal vermogen	250 W
Toerental onbelast	2850 t.p.m.
Diameter slijpsteen	150 mm
Maximale dikte slijpsteen	16 mm
Diameter asgat	12,7 mm
Aantal per verpakking	1 stuks
Afmetingen (L x B x H)	375 x 205 x 286 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	9,3 kg
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	77 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)

Gebruikersvoordelen

- Uitgerust met een WA60 steen voor algemeen slijpwerk; de afgeschuinde A60 steen aan de linkerzijde kan in combinatie met de bijgeleverde slijpinrichting gebruikt worden voor het naslijpen van zaagbladen voor bosmaaiers etc.
- Geschikt voor plaatstalen zaagbladen (zonder hardmetalen tanden) met een diameter van 200 tot 300mm en een asgat van 12.7 tot 25.4mm.
- Vlot verstelbare vonkschermen voor een optimale veiligheid.
- Dank zij het ingebouwd schuifje voor koelvloeistof wordt overhitting van de werkstukken voorkomen.
- Geïntegreerde verlichting boven beide slijpstenen en loupe boven de rechter steen maakt het gemakkelijk om accuraat te werken.

EAN 0088381075770

[Link naar de productpagina - makita.be](https://www.makita.be)



Accessoires

■ Standaard accessoires

B-51895

slijpsteen 150x6,4x12,7mm A60M



B-51926

slijpsteen 150x16,0x12,7mm WA60K



■ Optionele accessoires

B-51932

slijpsteen 150x16,0x12,7mm GC120H

