

Bovenfrees

RP0910J

900 W • 8 mm

Lichte en compacte bovenfrees voor het maken van groeven en decoraties in houtwerk

Een lichte en gebruiksvriendelijke bovenfrees met een krachtige 900 W motor voor het decoreren van houtwerk en het frezen van groeven. Wordt met een 8 mm spantang en rechte geleider geleverd. Geleverd in een MakPac-koffer.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominaal vermogen	900 W
Onbelast toerental	27 000 min ⁻¹
Invaldiepte	0 - 57 mm
Max. capaciteit van de spantang	8 / 1/4" mm
Geluidsvermogensniveau (L _{WA})	94 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L _{pA})	83 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Trillingsonzekerheid (K-factor)	1,5 m/s ²
Gewicht zonder kabel (EPTA-procedure 01/2003)	3,3 kg
Productafmetingen (L x B x H)	110 x 269 x 260 mm
Voetafmetingen	145 x 110 mm
Kunststof draagkoffer	✓

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Dubbel geïsoleerd.

EAN-code 0088381641913

Link naar de productpagina - www.makita.be



GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

164834-6

Rechte geleider



122609-9

Zuigbuis 19 / 22 mm



122615-4

Stofzuigmondstuk Ø 32 / 37 mm



781008-0

Moersleutel



821550-0

Makpac-koffer (2)



837660-3

MakPac (2) inleg



OPTIONELE ACCESSOIRES

122609-9

Zuigbuis 19 / 22 mm



122615-4

Stofzuigmondstuk Ø 32 / 37 mm



164834-6

Rechte geleider



781008-0

Moersleutel



821550-0

Makpac-koffer (2)



837660-3

MakPac (2) inleg



OVERIG

Onderdelentekeningen

