

# Haakse slijper 125mm 1100W GA5040RZ

Haakse slijper 125mm 1100W met heropstartbeveiliging en SJSII



## Technische info

Nominaal vermogen	1100 W
Schroefdraad spindel	M 14
Toerental onbelast	11000 t.p.m.
Diameter slijpschijf	125 mm
Diameter asgat	22,23 mm
Triax. vibratiewaarde ( $a_h$ )	7.0 m/s <sup>2</sup>
Triax vibratie schuren ( $a_h$ )	≤2,5 m/s <sup>2</sup>
Triax vibratie AVT-zijgreep ( $a_h$ )	6.0 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsvermogeniveau ( $L_{WA}$ )	97 dB(A)
Geluidsdruk niveau ( $L_{pA}$ )	86 dB(A)

## Gebruikersvoordelen

- Robuuste en krachtige 125mm slijper voor betrouwbaar slijpwerk in diverse materialen.
- De levensduur van de tandwielen wordt verzekerd door het gepatenteerde SJS-II systeem dat de schokken tijdens het slijpen opvangt.
- Verhoogde veiligheid dankzij de elektronische startbeveiliging die na een stroomonderbreking het onverwacht opstarten verhindert.
- Anker met beschermende zigzag-coating en poederverniste wikkelingen beschermen de motor tegen beschadigingen, ook bij slijpwerk in steen; labyrint-systeem beschermt lagers tegen stof en gruis.
- Gefreesde helicoïdale tandwielen staan garant voor een gelijkmatige krachtoverdracht, een geluidsarme werking en een uitstekende levensduur van de overbrenging.
- Aan beide zijden gelagerde spindel zorgt voor een spelingsvrije loop en een uitstekende weerstand tegen radiale belasting.

**EAN 0088381688314**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**123099-9**

beschermkap



**153489-2**

zijhandgreep



**224415-9**

binnenflens



**197610-3**

nokkensleutel



**123145-8**

Snelspan beschermkap



**224554-5**

SLUITMOER M14X45 SW35



## ■ Optionele accessoires

**123145-8**

Snelspan beschermkap



**198416-2**

Stofafzuigkap 125mm



**B-53693**

diamantschijf METAL 125mm



**198719-4**

Stoffilter voor haakse slijper



**199710-5**

Beschermkapafdichting voor



**823256-6**

Metalen koffer

