

## Frees

# RP1800FX1J

1850 W • 12 mm

### Krachtige professionele bovenfrees

Een krachtige bovenfrees met een motor van 1850 W voor professioneel gebruik. Voorzien van diepte-instelling met microbediening en een led-werklamp. Spantang van 12 mm. Geleverd met accessoireset in een MakPac-koffer



### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominaal vermogen	1850 W
Onbelast toerental	22 000 min <sup>-1</sup>
Invaldiepte	0 - 70 mm
Max. capaciteit van de spantang	12 mm
Voetafmetingen	170 x 155 mm
Voedingskabel	4,0 m
Kunststof draagkoffer	✓
Geluidsvermogensniveau (L <sub>WA</sub> )	97 dB(A)
Geluidsdrukkniveau (L <sub>pA</sub> )	86 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Trillingsniveau (3 assen)	4 m/s <sup>2</sup>
Trillingsonzekerheid (K-factor)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht zonder kabel (EPTA-procedure 01/2003)	6,0 kg
Productafmetingen (L x B x H)	155 x 294 x 312 mm

### VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Het lineaire kogellager zorgt voor een soepele beweging van de frees
- Vergrendelknop voor snelle aanpassing
- Voorgeselecteerde revolverbediening met drie posities
- Parallelgeleider met instelbare nauwkeurigheid van 0,1 mm
- Inhoud MAKPAC 4: ophangrail, adapter voor de geleiderail en 12-delige snijcassette

**EAN-code 0088381652629**

Link naar de productpagina - [www.makita.be](http://www.makita.be)



# GERELATEERDE PRODUCTEN

## OPTIONELE ACCESSOIRES

**195136-9**

Rechte geleider



**763628-2**

Spantang 12 mm



**763801-4**

Spantanghuls 6 mm



**821552-6**

Makpac-koffer (4)



**837647-5**

MakPac (4) inleg



## OVERIG

Onderdelentekeningen

